


主な仕様【省スペースタイプ コンパクトクッカー】

タイプ			省スペースタイプ		
シリーズ			コンパクトクッカー		
型番			NFRW-DF-24	NFRW-CF-28	NFRW-CF-32
本体	外形寸法	幅(mm)	990	1,060	1,060
		奥行き(mm)	770	770	770
		高さ(mm)	1,170	1,370	1,485
	重量(kg)		約155	約176	約207
	タイプ		4列		
	外装		ステンレス鋼板、塗装鋼板、樹脂成型		
	内装		アルミ・ステンレス		
	棚間(mm)		111		
	キャスター		固定輪:直径125mm×2ヶ 自在輪:直径100mm×4ヶ	固定輪:直径200mm×2ヶ 自在輪:直径150mm×4ヶ	固定輪:直径200mm×2ヶ 自在輪:直径150mm×4ヶ
	ブレーキ		キャスターロック		
バンパー		樹脂成形品			
フラット トレイ	膳数	24膳	28膳	32膳	
	方式	パススルー方式			
	使用 サイズ	W400× D325(mm)	●		
		W450× D325(mm)	—		
		W480× D325(mm)	—		
	温冷幅 (mm)	400幅トレイ	温室:210～220 冷室:150～140		
		450幅トレイ	—		
480幅トレイ		—			
扉	枠	カラーアルミ			
	窓	ペア・ポリカーボネート			
	開放角度	温:270° 冷:180°			
電気	電源	三相200V 50/60Hz			
	電源接続	マグネットコンセント			
	消費電力	1,850/1,930W	1,880/1,950W	2,530/2,640W	
保温室	庫内温度	65℃～75℃			
	加温方式	遠赤外線パネルヒーター			
	ヒーター容量	1,440W	1,600W	1,800W	
保冷室	庫内温度	5℃～10℃			
	保冷方式	冷風循環方式			
	圧縮機能力	400W		600W	
移動・停止制御			—		
安全装置			三相200V漏電ブレーカー／過昇防止装置		
オプション			パネルカラー		

△ オプションで可能

● 設備側 コンセント形状



接地3P20A250V

ご使用にあたって

- この商品の取扱説明書には、保証書を添付しております。販売店で所定事項を記入の上、発行しますので記載内容をご確認いただき大切に保管して下さい。
- メンテナンス契約をおすすめします。
- 配膳車プールの室内気温は、適温配膳車の温度管理の為に30℃以下に調節して下さい。

保証について

- 「E-IIシリーズ」「コンパクトクッカー」・・・納品後1年間（但し、冷凍機は3年間）
 - 「菜々シリーズ」・・・納品後1年間
 - 「デリカートG3シリーズ」・・・納品後3年間
- ※補修用部品の最低保有期間は製産終了後7年です。

⚠ 安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。
- 長年に渡って安全性を維持しながらご使用いただくために、年1回の定期的な安全点検が必要です。

仕様の一部は改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承下さい。
製品の色調は印刷インキの都合上、実際とは異なる場合があります。あらかじめご了承下さい。

部品代
無償
定期点検付き

Fujitaka安心パック

配膳車・保守契約のご案内

- 365日の受付体制とコールバックでトラブルを迅速対応。
- 問題点を事前にチェックする定期点検を実施。(年2回)
- 万が一、高額部品が故障しても無償交換。
- もちろん、作業費・出張費も不要。
- 大好評のランチョンマットも定期的に無償送付。

年間保守契約は単年度契約と、**3年パック・5年パック**もありますのでよりお得に、安心してご利用いただけます

お客様専用
ダイヤル


0120-533771

受付時間／
平日9:00~18:00

本社／〒600-8216 京都市下京区東塩小路町606 三旺京都駅前ビル7F
TEL.075-371-9900／FAX.075-371-9905 http://www.fujitaka.com/