


主な仕様【スタンダードタイプ iクッカー 和】

タイプ			スタンダードタイプ															
シリーズ			iクッカー 和							iクッカー和／ちょこっとアシスト仕様								
型番			NFRW-ic-24	NFRW-ic-28	NFRW-ic-32	NFRW-ic-36	NFRW-ic-40	NFRW-ic-42	NFRW-ic-48	NFRW-ic-54	NFRW-ic-24A	NFRW-ic-28A	NFRW-ic-32A	NFRW-ic-36A	NFRW-ic-40A	NFRW-ic-42A	NFRW-ic-48A	NFRW-ic-54A
本体	外形寸法	幅(mm)	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,940	1,940	1,940	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	2,075	2,075	2,075
		奥行き(mm)	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760
		高さ(mm)	1,403	1,533	1,663	1,793	1,923	1,533	1,663	1,793	1,403	1,533	1,663	1,793	1,923	1,533	1,663	1,793
	重量(kg)		約230	約244	約265	約280	約295	約354	約379	約403	約245	約259	約280	約295	約310	約369	約394	約418
	タイプ		4列					6列			4列					6列		
	外装		樹脂成型							樹脂成型								
	内装		アルミ・ステンレス							アルミ・ステンレス								
	棚間(mm)		130							130								
	キャスター		固定輪:直径250mm×2ヶ 自在輪:直径150mm×4ヶ							固定輪:直径250mm×2ヶ 自在輪:直径150mm×4ヶ								
	ブレーキ		フットストッパー							フットストッパー／ハンドブレーキ								
	バンパー		塩ビ押し出し式成形品 ゴム成形品							塩ビ押し出し式成型品 ゴム成型品								
フラットトレイ	膳数		24膳	28膳	32膳	36膳	40膳	42膳	48膳	54膳	24膳	28膳	32膳	36膳	40膳	42膳	48膳	54膳
	方式		パススルー方式							パススルー方式								
	使用サイズ	W400×D325(mm)	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
		W450×D325(mm)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		W480×D325(mm)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	温冷幅(mm)	400幅トレイ	－							－								
		450幅トレイ	温室:205～265 冷室:205～145							温室:205～265 冷室:205～145								
480幅トレイ		温室:235～265 冷室:205～175							温室:235～265 冷室:205～175									
扉	枠	カラーアルミ							カラーアルミ									
	窓	ペア・ポリカーボネート							ペア・ポリカーボネート									
	開放角度	温:270° 冷:180°					小温:冷:270° 大温:冷:180°			温:270° 冷:180°					小温:冷:270° 大温:冷:180°			
電気	電源	三相200V 50/60Hz							三相200V 50/60Hz									
	電源接続	マグネットコンセント							マグネットコンセント									
	参考消費電力	2,010W	2,060W	2,160W	2,560W	2,560W	3,050W	3,230W	3,560W	2,010W	2,060W	2,160W	2,560W	2,560W	3,050W	3,230W	3,560W	
保温室	庫内温度	65℃～75℃							65℃～75℃									
	加温方式	遠赤外線パネルヒーター							遠赤外線パネルヒーター									
	ヒーター容量	830W×2	1,030W×2	1,080W×2	1,280W×2	1,280W×2	1,030W×1 1,970W×1	1,080W×1 2,100W×1	1,280W×1 2,230W×1	830W×2	1,030W×2	1,080W×2	1,280W×2	1,280W×2	1,030W×1 1,970W×1	1,080W×1 2,100W×1	1,280W×1 2,230W×1	
保冷室	庫内温度	5℃～10℃							5℃～10℃									
	保冷方式	冷風循環方式							冷風循環方式									
	圧縮機能力	400W		600W			400W+600W			400W		600W			400W+600W			
移動・停止制御			－							－								
安全装置			三相200V漏電ブレーカー／過昇防止装置							三相200V漏電ブレーカー／過昇防止装置								
オプション			トレイ固定アダプター／400mmトレイ仕様 FDLS／ハンドブレーキ／パネルカラー							トレイ固定アダプター／400mmトレイ仕様／FDLS／パネルカラー								

△ オプションで可能 ※定格消費電力については、お問い合わせください。

●設備側 コンセント形状

接地3P20A250V



ご使用にあたって

- この商品の取扱説明書には、保証書を添付しております。販売店で所定事項を記入の上、発行しますので記載内容をご確認いただき大切に保管して下さい。
- メンテナンス契約をおすすめします。
- 配膳車プールの室内気温は、適温配膳車の温度管理の為に30℃以下に調節して下さい。

保証について

- 「icシリーズ」【コンパクトクッカー】・・・納品後1年間（但し、冷凍機は3年間）

一次側に定格20A250V
ブレーカーを配膳車1台につき1個用意願います。

⚠ 安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。
- 長期に渡って安全性を維持しながらご使用いただくために、年1回の定期的な安全点検が必要です。

仕様の一部は改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承下さい。
製品の色調は印刷インキの都合上、実際とは異なる場合があります。あらかじめご了承下さい。

部品代
無償
定期点検付き

Fujitaka安心パック

配膳車・保守契約のご案内

- 365日の受付体制とコールバックでトラブルを迅速対応。
- 問題点を事前にチェックする定期点検を実施。(年2回)
- 万が一、高額部品が故障しても無償交換。
- もちろん、作業費・出張費も不要。
- 大好評のランチョンマットも定期的に無償送付。

年間保守契約は単年度契約と、**3年パック・5年パック**も
ありますのでよりお得に、安心してご利用いただけます

お客様専用
ダイヤル

0120-533771

受付時間／
平日9:00～18:00

本社／〒600-8216 京都市下京区東塩小路町606 三旺京都駅前ビル7F
TEL.075-371-9900／FAX.075-371-9905 http://www.fujitaka.com/