株式会社Fujitaka

主な仕様【パワーアシストタイプ　デリカートGXシリーズ】

タイプ			パワーアシストタイプ								
シリーズ			デリカートGX(スマートタイプ)								
型番			CD1024EF	CD1028EF	CD1032EF	CD1036EF	CD1040EF	CD1048EF	CD1042EF	CD1048EF	CD1054EF	CD1060EF
本体	外形寸法	幅(mm)	1,505	1,505	1,505	1,505	1,505	1,505	2,105	2,105	2,105	2,105
		奥行き(mm)	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770
		高さ(mm)	1,385	1,510	1,635	1,760	1,885	1,885	1,510	1,635	1,760	1,885
	重量(kg)		約275	約295	約315	約335	約355	約360	約390	約410	約430	約450
	タイプ		4列						6列			
	外装		プラスティック外装パネル仕上げ									
	内装		アルミ・ステンレス									
	棚間(mm)		125					104	125			
	キャスター		駆動輪:直径250mm×2ヶ　自在輪(静音):直径150mm×2ヶ						駆動輪:直径250mm×2ヶ　自在輪(静音):直径150mm×4ヶ			
	ブレーキ		電磁ブレーキ									
	バンパー		高強度バンパー(アクリル変性塩ビ)									
	フラットトレイ	膳数	24膳	28膳	32膳	36膳	40膳	48膳	42膳	48膳	54膳	60膳
		方式	パススルー方式									
		使用サイズ W400×D325(mm)	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
		使用サイズ W450×D325(mm)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		使用サイズ W480×D325(mm)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		温冷幅(mm) 400幅トレイ	―									
		温冷幅(mm) 450幅トレイ	温室:170～240　冷室:240～170									
		温冷幅(mm) 480幅トレイ	温室:200～240　冷室:240～200									
扉	枠		カラーアルミ									
	窓		ペア・ポリカーボネート									
	開放角度		全扉:180°									
電気	電源		三相200V　50/60Hz									
	電源接続		マグネットコンセント									
	消費電力		2,400W	2,600W	2,800W	3,000W	3,000W	3,000W	4,100W	4,500W	4,700W	4,700W
保温室	庫内温度		60℃～80℃									
	加温方式		遠赤外線微風循環方式									
	ヒーター容量		1,400W	1,600W	1,800W	2,000W	2,000W	2,000W	2,300W	2,700W	2,900W	2,900W
保冷室	庫内温度		5℃～10℃									
	保冷方式		冷風強制循環方式									
	圧縮機能力		850W						1,570W			
移動・停止制御			パワーアシスト性能／マイコン制御DCサーボ(自動停止機能付き)									
安全装置			三相200V漏電ブレーカー／自動停止装置／非常停止スイッチ／走行電源スイッチ／走行電源キースイッチ／バッテリーメーター(LED式)／タッチセンサー付きバンパー／過充電防止機能付充電器／コンセント着時走行ロック／サイドセンサー									
オプション			両側ハンドル／抗菌仕様(扉取手・走行ハンドル)／後方確認モニター・カメラ(24膳除く)／集中ドアロック機能／走行メロディー／24時間7dayタイマー／温冷交互配列									

△ オプションで可能

●設備側コンセント形状



接地3P20A250V

ご使用にあたって

●この商品の取扱説明書には、保証書を添付しております。販売店で所定事項を記入の上、発行しますので記載内容をご確認いただき大切に保管して下さい。

●メンテナンス契約をおすすめします。

●配膳車プールの室内気温は、適温配膳車の温度管理の為に３０℃以下に調節して下さい。

保証について

●「コンパクトクッカー」・・・納品後1年間（但し、冷凍機は3年間）

●「菜々シリーズ」・・・納品後1年間

●「デリカートGXシリーズ」・・・納品後3年間

※補修用部品の最低保有期間は製産終了後７年です。

⚠ 安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

●長期に渡って安全性を維持しながらご使用いただくために、年1回の定期的な安全点検が必要です。

仕様の一部は改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承下さい。

製品の色調は印刷インキの都合上、実際とは異なる場合があります。あらかじめご了承下さい。

配膳車・保守契約のご案内

年間もしくは複数年で契約を結んで頂くことにより、修理・点検を実施する安心サービスです。

詳しい保守内容や、保守契約が必要な場合は、お気軽にお問い合わせください。

部品代は、別途費用がかかります。

お客様専用ダイヤル 0120-533771　受付時間／平日9:00～18:00

本社／〒600-8216　京都市下京区東塩小路町606 三旺京都駅前ビル7F
TEL.075-371-9900／FAX.075-371-9905　http://www.fujitaka.com/